

<p>WYMIANA ISTNIEJĄCEJ DACHÓWKI ( HOLENDERKA), ZUPEŁNIENIE I MONTAŻEM OBRÓBEK BLACHARSKICH NA OROMIE MUROWŁOŁGI</p> <p>ZASTOSOWANIE BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ</p> <p>WYŁĘPIENIE MOŁCZĄCE Z MATERIAŁÓW NIEKOROZUJĄCYCH LUB POKRYTYCH POWŁOKĄ</p> <p>WYKONANIE WYKOZYDZAJĄCYCH</p> <p>ZUSZCZELNIENIE ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO</p> <p>ZASTOSOWANIE ZAPRAWY DEKARSKIEJ WZMOCNIONEJ WŁOKNAMI</p> <p>WYKONANIE KONSTRUKCJI TYNKÓW WAPIENNYCH ORAZ</p> <p>SEUDOSGRAFFITO:</p> <p>zg. z Programem Prac Konserwatorskich)</p> <p>WYKONANIE ODSOPOJENIACH TYNKÓW WAPIENNYCH</p> <p>WYKONANIE WŁÓKNIEN W PRACACH CEMENTOWYCH</p> <p>OZYSZCZENIE POWIERZCHNI MURU</p> <p>WYKONANIE DEZYNFEKCJI BIOLOGICZNEJ</p> <p>NAPRAWA RYS I PĘKNIĘ MURU [zg. z proj. konstrukcji]</p> <p>WYKONANIE TYNKU WAPIENNO - CEMENTOWO DO POWIERZCHNI</p> <p>WYKONANIE</p>	<p><b>06</b></p> <p><b>NAPRAWA TYNKÓW W STREFIE NADMIERNIEGO ZAWILGOCENIA:</b></p> <p>-USUNIĘCIE ODSOPOJENIACH TYNKU FARB I TYNKÓW NA COKOLE OKOŁO 80 CM POWYŻE WIDOCZNEJ LINII ZNISZCZEŃ</p> <p>-USUNIĘCIE WŁÓKNIEN Z PRAC CEMENTOWYCH</p> <p>-OZYSZCZENIE POWIERZCHNI MURU</p> <p>-WYKONANIE DEZYNFEKCJI BIOLOGICZNEJ</p> <p>-NAPRAWA RYS I PĘKNIĘ [zg. z proj.konstrukcji]</p> <p>-WYKONANIE NARZUTU TYNKU Z PRAC CEMENTOWYCH</p> <p>-ZARGUNTOWANIE POWIERZCHNI TYNKU RENOWACYJNYM, NIE HYDROFOBOWYM</p> <p>-WYKONANIE TYNKU RENOWACYJNOGO, HYDROFOBOWEGO DLA PARY WODNEJ PRZEPISZAJĄCEGO WYSYCANIE</p> <p>-WYKONANIE NA POWIERZCHNI MINERALNEJ SZPACHŁÓWKI ZBROJONEJ</p> <p>-MIKRO WŁÓKNIEM W KOLORZE STAREJ BIELI</p> <p>-GRUNTOWANIE POWIERZCHNI WODOROZCIENIAJĄCYM PREPARATEM O WŁAŚCIWOŚCIACH WZMACNIAJĄCYCH I HYDROFODUJĄCYCH</p> <p>-POKRYCIE FARBĄ SŁUKONOWO - WAPIENNO</p> <p>-POKRYCIE PÓŁKRYJĄCĄ FARBĄ SŁUKONOWO - CEMENTOWĄ</p> <p>LASERKOWO</p>
---	---

- 06**    **NAPRAWA TYNKÓW W STREFIE NADMIERNEGO ZAWILGOCENIA:**

  - USUNIĘCIE ODSOPOBYLECZY PARTII FABRY TYNKOW NA COKOLE OKOŁO 80 CM POWYŻEJ WIDOCZNEJ LINII ZASZCZELIENIA
  - USUNIĘCIE WTYKÓWYCH ZAPRAW CEMENTOWYCH
  - OZCZYSZCZENIE POWIERZCHNI MURU
  - WYKONANIE DEZYNFЕКЦИИ BIOLOGICZNEJ
  - NAPRAWA RYSY I PĘKNIĘCIA (zg. z proj.konstrukcji)
  - WYKONANIE NARZUTU PODKŁADKOWEGO Z ZAPRAWY SZCZELNEJ
  - PAGINTOWANIE POWIERZCHNI TYNKOWANEJ RENOWACYJNYM, NIE HYDROFOBOWYM
  - WYKONANIE TYNKU RENOWACYJNEGO, HYDROFOBOWEGO DLA PARY WODNEJ WSPRZESZAJĄCY WYSYCHANIE
  - WYKONANIE NA POWIERZCHNI MINERALNEJ SZPACHŁÓWKI ZBROJONEJ MIKRO WŁÓKNEM W KOLORZE STAREJ BIEŁY
  - GRUNTOWANIE POWIERZCHNI WODOROZCZYSZCZAJĄCĄM PREPARATEM O WŁAŚCIWOŚCIACH WZMACNIAJĄCYCH I HYDROFOBIZUJĄCYCH
  - POKRYCIE FARBĄ SŁABOWNĄ KRYJĄCĄ
  - POKRYCIE PÓŁKRYJĄCĄ FARBĄ SŁABOWNĄ - WAPIENNA LASERUNKOWA

**07**    **PROJEKTOWANIE DRZWI P.POŻ. EI60SG**  
(WG. PROJ. STOLARKI RY-A-15)

**08**    **ISTNIEJĄCE SCHODY STALOWE**

  - DEMONTAŻ SCHODÓW STALOWYCH I NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓŁNĄ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS DEMONTAŻU, ZWŁASZCZA W MIEJSCACH STYKU Z ELEWACJĄ BUDYNKU SPIELCHERA

**09**    **WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ**  
(WG. PROJ. STOLARKI RY-A-14)

  - ELASTYCZNE WYPEŁNIENIE STYKU MIĘDZY TYNKIEM A STOLARKĄ MASĄ DYLATACYJNĄ NA BAZIE POLIMERÓW HYBRYDOWYCH

**09a**    **KONSERWACJA STOLARKI OKIENNEJ**  
(WG. PROJ. STOLARKI RY-A-14)

  - ELASTYCZNE WYPEŁNIENIE STYKU MIĘDZY TYNKIEM A STOLARKĄ MASĄ DYLATACYJNĄ NA BAZIE POLIMERÓW HYBRYDOWYCH

**09b**    **KONSERWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ OD STRONY POŁOŻNOC - ZACHODNIEJ**(WG. PROJ. STOLARKI RY-A-15)

  - ELASTYCZNE WYPEŁNIENIE STYKU MIĘDZY TYNKIEM A STOLARKĄ MASĄ DYLATACYJNĄ NA BAZIE POLIMERÓW HYBRYDOWYCH

**10**    **PROJEKTOWANIE SCHODY STALOWE P.POŻ.**

  - MOTAŻ SCHODÓW STALOWYCH
  - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I POKRYCIE FARBAMI PĘCZNIJĄCYMI (WG. PROJ.KONSTRUKCJI)

**11**    **REMONT KRATY OKIENNEJ**  
(WG. PROJ. STOLARKI RY-A-14)

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY PROJEKTOWANE
	ŚCIANY WYBURZANE
	ELEMENTY WYBURZANE
	RYSY
	UBYTEKI USZKODZENIA MURU
	ROZLIŻNIONE SPOINY MURU
	ZAWILGOCENIE, ZASOLENIE MURU
	USZKODZENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH
	ODPOJENIE

Podane wymiary należy sprawdzić na budowie.

Projekt wykonany architektonicznie stanowić będzie projekt pełnorozmiarowy i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.

B. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych materiałów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, wytycznymi i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i materiałów, należy sprawdzić na budowie i zastosować w całości.

Należy sprawdzić na miejscu wymiar otworów do budowania stacji okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą warunki techniczne i obowiązujące Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.

Projektował	mgr inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH	MPOIA/085/2011		10.2016	PW	Inwestor:	MUZEUM NADWIŚLANSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19		
Opracował	Nazwisko mgr inż. arch. KORADZ ZYSŁO mgr inż. arch. AGNIESZA POLAK					Projecka	1:50	Inwestycja:	"PRZEBUDOWA I REMONT DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH TU BUDYNKU USŁUG MUZEUM - SPONDELEŃ ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU WODNIANY (KOMINIARSTWO, FUNKCJA EDUK.) - DOM WYSTAWIENIOWY W MODLIWOCZY RZ PRZEBUDOWA WEWN. INSTALACJI WODY KAN., C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ, TELEFONU NA ODLEGŁEJ SIEM SIAH POŁOŻONEJ OBREMBE EVIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM"
Sprawdził	mgr inż. arch. JOANNA PAJERSKA S-ZCZUREK					MPOIA/063/2008	10.2016	A	Lokalizacja:
Nazwa rysunku: <b>ELEWACJA PODKOPIOWO - ZACHODNIA (BOCZNA)</b>									